



Dopuszcza się do użytku palety, które ściemniały na skutek naturalnego procesu starzenia się drewna.



Dopuszcza się do obrotu palety bez oznaczeń na środkowym wsporniku, o ile był on wymieniony, a naprawa poświadczona wbiciem gwoźdźcia naprawczego.

Wymienione wsporniki lewe mają cechę EPAL z czarną kropką (także dla palet spoza systemu EPAL, np. CD, MAV, ÖBB).

Dopuszcza się używanie palet, których deski są pęknięte, o ile krawędzie nie rozchodzą się.



Dopuszcza się do użytku palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokość odłupania nie przekracza 2cm i nie jest widoczny więcej niż 1 gwóźdź.

Dopuszcza się stosowanie palet posiadających niewielką oblinę, bez kory, jak na zdjęciu.



Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wsporników, o ile nie jest widoczny żaden gwóźdź.

Dopuszcza się palety z nierozpoznawalnym bądź uszkodzonym oznaczeniem wspornika, o ile analogiczny wspornik z drugiej strony oznaczony jest w sposób prawidłowy i rozpoznawalny.



Dopuszcza się stosowanie palet, które posiadają pęknięcia wzdłużnicy środkowej pod warunkiem, że wzdłużnica nadal całą swoją powierzchnią opiera się na wspornikach środkowych.